

**SHENGWEI 胜为®**

# 胜为音响工程线产品规格书

(V1.0 版)



深圳市创新胜为科技有限公司

Shenzhen Innovation Shengwei Technology Co., Ltd.

## ■ 产品简介



胜为音响工程线，俗称金银线。采用了 4N 级高纯度无氧铜线芯绞合而成，大芯数 7 股绞合，金银双色铝箔屏蔽层，环保型透明 PVC 外护套。先进的生产工艺和在线检测设备、实时报警干预技术，保障了产品的各项性能参数的稳定性。产品具有抗拉性能强，易穿管好布线、传输损耗低，保真度高等特点，适用于体育场馆、影剧院、商业演出、报告厅、舞台、KTV、家庭影院、会议室等系统布线，连接功放与音响设备，尤其适用于环绕音箱，起传输音频信号作用。

## ■ 产品特点

- ◇ 4N 级高品质无氧铜导体线芯, 电阻低、衰减小、信号保真度高;
- ◇ 双层环保透明 PVC 外被, 保证产品柔软性同时, 耐热程度可达 80℃;
- ◇ 7 股高密双重绞合结构, 有效降低信号串扰, 提升传输性能;
- ◇ 金/银双色高纯度铜芯, 传输性能强, 有效降低杂音;
- ◇ 双拼一体成型结构线身, 易弯曲、耐磨、抗拉;
- ◇ 易剥线、易穿管, 施工操作更方便;
- ◇ 产品足芯、足铜、足米;

## ■ 产品参数

项 目		结果值	
导体	导体材料	无氧铜（裸铜+镀锡铜）	
	导体结构	7股，2*100芯	
	线芯规格	0.10BS±0.002	
	导体截面积	2*100芯	2*0.78mm <sup>2</sup>
		2*200芯	2*1.57mm <sup>2</sup>
	适用音箱功率	2*100芯	5~135W
2*200芯		80~700W	
护套	护套层数	2层	
	护套平均厚度	1.2mm±0.05mm	
	护套材质	PVC	
	外径（OD）	2*100芯	4.0*8.0±0.2mm
		2*200芯	4.2*8.4±0.2mm
颜色	透明		

## ■ 产品信息

No.	型号	产品名称	规格	备注
1	AEC-1025	胜为高品质音响线 2*100芯 25米	2*100芯 无氧铜线芯 金银双色 透明 PVC 双层外被 25米/卷/袋	
2	AEC-1050	胜为高品质音响线 2*100芯 50米	2*100芯 无氧铜线芯 金银双色 透明 PVC 双层外被 50米/卷/袋	
3	AEC-1100	胜为高品质音响线 2*100芯 100米	2*100芯 无氧铜线芯 金银双色 透明 PVC 双层外被 100米/卷/袋	
4	AEC-2025	胜为高品质音响线 2*200芯 25米	2*200芯 无氧铜线芯 金银双色 透明 PVC 双层外被 25米/卷/袋	
5	AEC-2050	胜为高品质音响线 2*200芯 50米	2*200芯 无氧铜线芯 金银双色 透明 PVC 双层外被 50米/卷/袋	
6	AEC-2100	胜为高品质音响线 2*200芯 100米	2*200芯 无氧铜线芯 金银双色 透明 PVC 双层外被 100米/卷/袋	